



6012GX4-L3-POE Datasheet

恩创致力于将先进的信息技术带入工业控制与工业信息领域。



安通恩创信息技术（北京）有限公司

www.avcomm.cn

电子邮箱: sales@n-tron.com.cn

电话: (010) - 82859971

地址: 北京市海淀区马甸东路19号金澳国际公寓3105

打造更强大的工业POE汇聚网络

6012GX4-L3-POE是一款工业L3智能管理型PoE交换机，配备8个千兆PoE Af/at端口和4个100M/1000M SFP光纤端口。8个千兆PoE/PoE+端口，可提供每端口高达30W的电力，供IP摄像头或无线AP使用。

6012GX4-L3-POE采用最新的ERPSv2网环设计与商用通信设备更好兼容，可实现灵活的网络扩展；USB配置文件端口，可以帮助大规模安装和现场支持；-40~75°C宽工作温度设计，能承受恶劣的工业环境。改进的生产工艺与精度，确保更高品质与稳定性。ANMS网管软件，可支持最多2000个节点的网络管理。



产品特点

高吞吐量以太网交换技术

- 12个千兆网口 包含 8个 RJ-45 PoE网口和 4个 SFP网口
- 16K MAC 地址表
- 1.5MByte封包缓存可供H.264编码的突发报文
- 9K 巨型帧
- 网络交换存储与转发、无阻塞交换架构

ITU-T G.8032 v1/v2 ERPS网络冗余协议

- ITU 标准环网冗余协议
- 提供小于 50ms 的保护与复原时间
- 兼容更多工业交换机，并保持快速复原时间
- 兼容商用交换机，可取代 STP / RSTP
- 可更有效的规划与ERPS链、多链的连接

智能管理

- 支持网页、命令行、Telnet、SNMP v1/v2c/v3/trap
- LLDP 拓扑控制
- IEEE 1588v1/v2 PTP 精确时间同步协议
- USB 方便现场设定与固件升级
- 软件工具，简易LAN管理
- ANMS 网络管理系统

坚固耐用的 安防监控设计

- 坚固的设计可防止机构变形
- 宽工作温度和湿度范围 -40~75°C、95%湿度
- 宽工作电压范围 46~57VDC
- IEC 61000-6-2/4 重工业环境认证

强大的 PoE 供电能力

- 8端口提供 IEEE 802.3af/at 标准的PoE，最高 30W/端口
- 整机提供高达240WPoE功率预算
- 完整的PoE管理，包括每端口功率预算控制、PoE 时程表和PoE状态监控

IEC62443-4-2 第三 / 四级网络安全防护

- 支持L2-L7 IPv4/IPv6 访问控制列表(ACL)
- DHCP侦听、IP源保护、动态ARP检测
- 802.1Q VLAN、私有VLAN、先进端口安全
- 多级用户认证
- HTTPS/SSH/SFTP、256-bit AES加密
- 802.1x MAB 供非802.1x的终端设备连接认证
- RADIUS/TACACS+ 中央密码认证

PoE (以太网供电) 详情	PoE (IEEE 802.3af)	PoE+ (IEEE 802.3at)
电源提供最大功率	15.40 W	34.20 W
设备可用电源功率	12.95 W	25.50 W
电压输出范围	44-58 VDC	50-57 VDC
最大输出电流	350 mA	600 mA
电源管理级别	3层	4层

 订货信息

型号	描述
6012GX4-L3-POE	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 支持ITU-TG.8032
6012GX4-L3-POE-2SX	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 2个多模模块 支持ITU-TG.8032
6012GX4-L3-POE-2LX-10	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 2个单模千兆10km模块 支持ITU-TG.8032
6012GX4-L3-POE-2LX-40	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 2个单模千兆40km模块 支持ITU-TG.8032
6012GX4-L3-POE-4SX	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 4个多模模块 支持ITU-TG.8032
6012GX4-L3-POE-4LX-10	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 4个单模千兆10km模块 支持ITU-TG.8032
6012GX4-L3-POE-4LX-40	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 4个单模千兆40km模块 支持ITU-TG.8032
6012GX4-L3-POE-PS	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 支持ITU-TG.8032 含电源
6012GX4-L3-POE-2SX-PS	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 2个多模模块 支持ITU-TG.8032 含电源
6012GX4-L3-POE-2LX-10-PS	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 2个单模千兆10km模块 支持ITU-TG.8032 含电源
6012GX4-L3-POE-2LX-40-PS	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 2个单模千兆40km模块 支持ITU-TG.8032 含电源
6012GX4-L3-POE-4SX-PS	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 4个多模模块 支持ITU-TG.8032 含电源
6012GX4-L3-POE-4LX-10-PS	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 4个单模千兆10km模块 支持ITU-TG.8032 含电源
6012GX4-L3-POE-4LX-40-PS	三层工业PoE交换机 全管理 4个1000M SFP插槽 8个10/100/1000自适应RJ45口 支持PoE/PoE+ -40°C到75°C 双电源46~57VDC供电 4个单模千兆40km模块 支持ITU-TG.8032 含电源



详细规格

技术

标准

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet

IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet copper

IEEE 802.3u 100Base-FX Fast Ethernet Fiber

IEEE 802.3x Flow Control and back-pressure

IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet copper

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

IEEE 802.1p Class of Service (CoS)

IEEE 802.1Q VLAN

ITU-T G.8032 Ethernet ring protection switching (ERPS)

IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

IEEE 1588 Precision Time Protocol v1/2

效能

交换技术

基于无阻塞交换架构的储存与转发技术

MAC地址数

16K

封包缓存

1.5MBytes

IGMP组

9216 Bytes

转换效能

10Base-TX: 14,880pps, 100Base-TX/FX: 148,800pps, 1000Base-TX/FX: 1,488,100pps

VLAN

256 VLANs

VLAN ID

1~4094

服务等级

每端口8个优先级队列

界面

网口

8 x 10/100/1000Base-T RJ-45, 自侦测
4 x 100/1000Base SFP, DDM

系统LED指示灯

2 x 电源: 绿色
1 x 系统状态: 正常: (绿色), 韧体更新: (绿色闪烁)
1 x DO: 红色
1 x DI: 绿色
1 x 环网状态: 未启用(不亮), 正常非RPL Owner (绿色), 正常RPL Owner (绿色闪烁), 异常 (褐色), 端口失效 (褐色闪烁)
8 x PoE: 褐色

网口LED指示灯

联网 (绿色), 传输 (绿色闪烁), 速度1000M (褐色), 速度100M (不亮)

SFP LED指示灯

联网 (绿色), 传输 (绿色闪烁), 速度1000M (褐色), 速度100M (不亮)

重启

系统重启 (2-6秒) / 出厂设定重启 (超过 7 秒)

设定端口

1 x RS232 RJ45系统设定。 Baud Rate:115200.n.8.1

USB

1 x USB用于现场设定/固件更新

看门狗	硬件设计 10 秒定时器
电源输入, 数字输入, 数字输出	8针可拆卸式端子 4针 双电源输入 4针 DI, DO (Relay Alarm) 1x 数字输出: 乾接点输出0.5A /24V DC 1x 数字输入: 数字输入光电耦合隔离 数字高: DC 11~30V 数字低: DC 0~10V
电源	
操作电压	48VDC (46~57VDC), 50~57VDC for IEEE802.3at
反接保护	Yes
接入电流	4.67A@54V
耗电量	最大18.9W@54VDC 满载无PD供电,建议保留15%容许范围
PoE 以太网供电	
供电模式	Alternative A
PoE 总供电量	系统: 最大240W@75°C 每端口: 最大 30W
PoE 标准	IEEE 802.3af/at
管理	系统/网口供电量控制、PoE时间表、PD状态检查、PoE状态
软件	
管理接口	CGI WebGUI, Command Line Interface (CLI), Telnet, SNMP
时间管理	NTP, IEEE 1588 Precision Time Protocol v1/v2
网管协议	IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3/Trap, MIBs, RMON, LLDP, DHCP server/client/Option 82, TFTP, System Log, SMTP
传输管理	Flow Control, Port Trunk/802.3ad LACP, VLAN, Private VLAN, GVRP, GMRP, QinQ, QoS, IGMP Snooping v1/v2/v3, Rate Control, Storm Control, Port Mirror
安全管理	IEEE 802.1X/RADIUS, Private VLAN, ACL(MAC/IP filter), HTTPS/SSH secure login
冗余管理	Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)/Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) ITU-T G.8032 v1/v2 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
3层 / 路由器	双重WAN接口 路由:RIPv2、OSPFv2、静态多播路由*、VRRPv2 NAT: 1-1 NAT, NAPT(SNAT/DNAT), 端口转发, R-NAT*, TTDP* 防火墙:有状态检查防火墙, DMZ, Modbus TCP/UDP深度包检查* VPN: IPSec, OpenVPN, DMVPN*, PPTP*, L2TP*, GRE*. 加密包括DES / 3 DES / AES128 AES256

机构		
安装	DIN导轨	
外壳	钢铝合金	
尺寸	85.5 x 150 x 126.5 (W x H x D) /不含导轨夹	
IP等级	IP41	
重量	1.38KG	
环境		
操作温湿度	-40℃~75℃ , 0%~95% Non- Condensing	
存储温度	-40℃~85℃	
Hi-Pot 隔离	AC 1.5KV	
MTBF	>2,000,000 小时	
质保	5 年	
认证		
安全	IEC60950-1 Compliance	
EMC	EN61000-6-2/EN61000-6-4	
EMI	CISPR 22, FCC part 15B Class A	
EMS	EN61000-4-2 ESD, EN61000-4-3 RS, EN61000-4-4 EFT, EN61000-4-5, EN61000-4-6 CS, EN61000-4-8 Magnetic Field	
铁道	EN50121-4	
变电站	EN61850-3/IEEE1613	
100Base FX		
多模	AVC-SFP-FX-SX (550m)	波长: 850 nm
	AVC-SFP-FX-S (2km)	波长: 1310 nm
单模	AVC-SFP-FX-10 (10km)	波长: 1310 nm
1000Base FX		
多模	AVC-SFP-SX (550m)	波长: 850 nm
	AVC-SFP-LX-S (2km)	波长: 1310 nm
单模	AVC-SFP-LX-10 (10km)	波长: 1310 nm



功能接口

整合式电源端子

- 1 x 8针可拆卸式端子
- 4 针双电源输入
- 2 针 DI
- 2 针 DO
- 简易安装

系统LED指示灯

- 8 x PoE
- 2 x 电源
- 1 x 系统状态
- 1 x DI
- 1 x DO
- 1 x 环网状态

简易系统管理

- USB 端口做现场设定或固件更新
- RS232 设定端口


千兆PoE网口

- 8-port 100/1000MBase-T
- IEEE 802.3 af/at PoE

导轨夹

千兆光口

- 4-port 100/1000M SFP



安装尺寸

单位: $\frac{\text{inch} \pm 0.040}{[\text{mm}] \pm 1.00}$

