



408TX Datasheet

恩创致力于将先进的信息技术带入工业控制与工业信息领域。



安通恩创信息技术（北京）有限公司

www.avcomm.cn

电子邮箱: sales@n-tron.com.cn

电话: (010) - 82859971

地址: 北京市海淀区马甸东路19号金澳国际公寓3105

可靠的即插即用工业级以太网交换机，用于自动化及电气OEM

工业级非管理型以太网交换机

AVCOMM 408TX是一款8端口即插即用工业级非管理交换机。为自动化和电气OEM客户的集成提供直流电源输入方式。此外，其工业防护等级为IP40、工作温度范围宽以及单电源输入提供了更可靠的工作性能。金属外壳设计亦提供了高抗电磁干扰能力，确保系统能在恶劣的工业环境中稳定运行。AVCOMM 408TX适用于工业自动化、智能交通、视频监控和电气OEM等工业应用。



产品特点

快速以太网交换

- 8个10/100BaseT(X) RJ-45 端口
- 2K MAC地址表
- 非阻塞存储转发技术

IEEE 802.3u IEEE电源管理

- 超低功耗设计，满载2.8W
- 节能以太网，满足低功耗需求
- 空闲省电模式，可提高节能效率

坚固的机械设计

- 坚固的设计，可防止机械变形
- IP40 工业等级，可在恶劣环境下工作
- 工作温度范围 -40°C至+85°C
- 满足IEC61000-6-2/IEC61000-6-4 重工业级EMS标准

电源保护

- 提供过载保护
- 提供反接保护



订货信息


型号	描述
408TX	工业级非管理交换机，8个10/100M自适应RJ45口，-40°C至+85°C，双电源12~48VDC供电

详细规格

技术	
标准	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
	IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
	IEEE 802.3x Flow Control and back-pressure
性能	
交换技术	非阻塞存储转发技术
MAC地址数	2 K
数据包缓冲存储器	1 MB
背板带宽	2 Gbps
转发速率	148810pps
接口	
以太网接口	8个10/100BaseT(x) RJ-45 端口, 自适应
系统LED	2 x 电源: 绿灯亮; 1 x DO 告警: 红灯亮
以太网口LED	联线 (绿灯亮), 激活 (绿灯闪)
电源输入	可插拔的6针接线端子 (V-/N, V+/L, V-/N, V+/L)
电源需求	
输入电压	12/24/48VDC (10~50VDC), 冗余
反接保护	提供
电源功耗	120mA@24Vmax
机械性能	
外壳材质	金属
尺寸	37 mm x 150 mm x 100 mm (W x H x D) 不含导轨夹
IP防护等级	IP40
重量	700 g
安装方式	DIN 导轨安装或墙壁安装
环境特性	
工作温度和湿度	-40℃~+85℃, 0%~95% 无冷凝
储存温度	-40℃~+85℃
MTBF	>2,000,000 小时
质保	5 年
标准	
EMI	FCC Part 15 Subpart B class A, EN55022 class A
EMS	IEC(EN)61000-4-2(ESD), IEC(EN)61000-4-3(RS) IEC(EN)61000-4-4(EFT), IEC(EN)61000-4-5(Surge) IEC(EN)61000-4-6(CS), IEC(EN)61000-4-8 IEC 60068-2-27(Shock), IEC 60068-2-32(Freefall) IEC 60068-2-6(Vibration)



功能接口



安装尺寸

